

| | ATP400 |
|---------------------|----------------------|
| フランジ(out) | DN40 ISO-KF |
| フランジ(in) | DN160 ISO-K/CF-F |
| Ar排気速度(l/s) | - |
| H2排気速度(l/s) | 250 |
| He排気速度(l/s) | 300 |
| N2排気速度(l/s) | 400 |
| Ar圧縮比 | - |
| H2圧縮比 | 1*10 ⁻³ |
| He圧縮比 | 1.5*10 ⁻⁴ |
| N2圧縮比 | 7*10 ⁻⁸ |
| N2真空最大(hPa) | - |
| Arガススループット(hPa l/s) | - |
| H2ガススループット(hPa l/s) | - |
| Heガススループット(hPa l/s) | - |
| N2ガススループット(hPa l/s) | - |
| 動作電圧 | |
| 回転数±2%(min-1) | 27000 |
| 取付姿勢 | |
| 到達圧力(hPa) | 2*10 ⁻² |
| 重量(kg) | 9 |
| 起動時間(min) | 3 |
| 冷却水温度(°C) | |
| 冷却水消費量(l/m) | |
| 冷却水温度最大(°C) | |
| 到達圧力時の消費電力(W) | |
| 音圧レベル(dBA) | |