

	TMP1000		
フランジ(内)	160 ISO-K / 160 CF	200 CF	250 ISO-K
フランジ(外)	40KF	40KF	40KF
N2排気速度(l/s)	850	1100	1150
Ar排気速度(l/s)	-	-	-
He排気速度(l/s)	-	-	-
H2排気速度(l/s)	-	-	-
N2圧縮比			
到達圧力	<10-10	<10-10	<10-10
N2最大圧力(mbar)			
定格速度(rpm)	36000	36000	36000
起動時間	4	4	4
重さ(kg)	25	25	25
Purgeガスポート(inch)	10KF	10KF	10KF
水冷温度(°C)	10~25	10~25	10~25
水冷流量(l/h-1)	30	30	30
動作時の最大温度(°C)			

	TMP1000C		
フランジ(内)	160 ISO-K / 160 CF	200 CF	250 ISO-K
フランジ(外)	40KF/63 ISO-K	40KF	40KF
N2排気速度(l/s)	850	1100	1150
Ar排気速度(l/s)	-	-	-
He排気速度(l/s)	-	-	-
H2排気速度(l/s)	-	-	-
N2圧縮比			
到達圧力	<10-10	<10-10	<10-10
N2最大圧力(mbar)			
定格速度(rpm)	36000	36000	36000
起動時間	4	4	4
重さ(kg)	25	25	25
Purgeガスポート(inch)	10KF	10KF	10KF
水冷温度(°C)	10~30	10~30	10~30
水冷流量(l/h-1)	30	30	30
動作時の最大温度(°C)	55	55	55