

	ATH1603M		ATH1600MT
フランジ(out)	DN40 ISO-KF	DN40 ISO-KF	DN40 ISO-KF
フランジ(in)	DN200 ISO-F/CF-F	DN250 ISO-F/CF-F	DN200 ISO-F/CF-F
Ar排気速度(l/s)	1280	1350	1280
H2排気速度(l/s)	540	540	540
He排気速度(l/s)	940	970	940
N2排気速度(l/s)	1360	1400	1360
Ar圧縮比	>1.10-8	>1.10-8	>1.10-8
H2圧縮比	>5.10-2	>5.10-2	>5.10-2
He圧縮比	>4.10-4	>4.10-4	>4.10-4
N2圧縮比	>1.10-8	>1.10-8	>1.10-8
N2真空最大(hPa)	1.7	1.7	2.2
Arガススループット(hPa l/s)	20.3	20.3	20.3
H2ガススループット(hPa l/s)	>67.6	>67.6	>67.6
Heガススループット(hPa l/s)	>67.6	>67.6	>67.6
N2ガススループット(hPa l/s)	67.6	67.6	67.6
動作電圧	200-240V AC,50/60Hz	200-240V AC,50/60Hz	200-240V AC,50/60Hz
回転数±2%(min-1)	39000	39000	39000
取付姿勢	自在	自在	自在
到達圧力(hPa)	<6.10-9	<6.10-9	<6.10-9
重量(kg)	34	34	34
起動時間(min)	<6	<6	<6
冷却水温度(°C)	15~25	15~25	15~25
冷却水消費量(l/m)	1	1	1
冷却水温度最大(°C)	40	40	40
到達圧力時の消費電力(W)	300	300	300
音圧レベル(dBA)	48	48	48