

	ATH2303M	ATH2303MT	
フランジ(out)	DN40 ISO-KF	DN40 ISO-KF	DN40 ISO-KF
フランジ(in)	DN250 ISO-F/CF-F	DN200 ISO-F	DN250 ISO-F/CF-F
Ar排気速度(l/s)	2000	1450	2000
H2排気速度(l/s)	1100	1100	1100
He排気速度(l/s)	1800	1650	1800
N2排気速度(l/s)	2150	1550	2150
Ar圧縮比	>1.10-8	>1.10-8	>1.10-8
H2圧縮比	>1.10-3	>2.10-3	>2.10-3
He圧縮比	>3.10-4	>3.10-4	>3.10-4
N2圧縮比	>1.10-8	>1.10-8	>1.10-8
N2真空最大(hPa)	2.9	2.8	2.8
Arガススループット(hPa l/s)	25.4	25.4	25.4
H2ガススループット(hPa l/s)	>67.6	>67.6	>67.6
Heガススループット(hPa l/s)	>67.6	>67.6	>67.6
N2ガススループット(hPa l/s)	67.6	67.6	67.6
動作電圧	200-240V AC,50/60Hz	200-240V AC,50/60Hz	200-240V AC,50/60Hz
回転数±2%(min-1)	31000	31000	31000
取付姿勢	自在	自在	自在
到達圧力(hPa)	<6.10-9	<6.10-9	<6.10-9
重量(kg)	60	60	60
起動時間(min)	<8	<8	<8
冷却水温度(°C)	15~25	15~25	15~25
冷却水消費量(l/m)	1	1	1
冷却水温度最大(°C)	40	40	40
到達圧力時の消費電力(W)	350	350	350
音圧レベル(dBA)	47	47	47