

	ATH1300M/MT		
フランジ(out)			
フランジ(in)	DN160 ISO-K/CF-F	DN200 ISO-K/CF-F	DN250 ISO-K/CF-F
Ar排気速度(l/s)	-	-	-
H2排気速度(l/s)	490	550	550
He排気速度(l/s)	810	850	850
N2排気速度(l/s)	920	1250	1350
Ar圧縮比	-	-	-
H2圧縮比	1.10-7	1.10-7	1.10-7
He圧縮比	2.10-3	2.10-3	2.10-3
N2圧縮比	1.10-2	1.10-2	1.10-2
N2真空最大(hPa)	-	-	-
Arガススループット(hPa l/s)	-	-	-
H2ガススループット(hPa l/s)	-	-	-
Heガススループット(hPa l/s)	-	-	-
N2ガススループット(hPa l/s)	-	-	-
動作電圧	200-240V AC,50/60Hz	200-240V AC,50/60Hz	200-240V AC,50/60Hz
回転数±2%(min-1)			
取付姿勢			
到達圧力(hPa)			
重量(kg)	34	34	34
起動時間(min)	<5	<5	<5
冷却水温度(°C)	15~35	15~35	15~35
冷却水消費量(l/m)	1	1	1
冷却水温度最大(°C)	40	40	40
到達圧力時の消費電力(W)			
音圧レベル(dBA)			